


aquaPRO Gefälleprofil 2-teilig Edelstahl V2A poliert



Eigenschaften:

- aufwändiger Keilschnitt der Fliese entfällt
- stabile Ausführung
- mit Schutzfolie
- mit 2 % Gefälle

Anwendungsbereiche:

- zum Einarbeiten im Bodenbereich
- als Übergang vom Gefälle zum ebenen Bodenbelag

| Technische Daten: | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Art.-Nr. | 181010 | 181012 | 181014 | 181015 | 181016 | 181018 | 181020 | 181022 | 181024 | 181025 |
| Ausführung | poliert | | | | | | | | | |
| Länge | 0,99 m | 1,24 m | 1,49 m | 1,74 m | 1,99 m | 2,24 m | 0,99 m | 1,24 m | 1,49 m | 1,74 m |
| Höhe | 10 mm | | | | | | 11 mm | | | |

| Technische Daten: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Art.-Nr. | 181026 | 181028 | 181030 | 181032 | 181034 | 181035 | 181036 | 181038 | 181050 | 181052 | |
| Ausführung | poliert | | | | | | | | | | |
| Länge | 1,99 m | 2,24 m | 0,99 m | 1,24 m | 1,49 m | 1,74 m | 1,99 m | 2,24 m | 0,99 m | 1,24 m | |
| Höhe | 11 mm | | 12 mm | | | | | 10 mm | | | |

| Technische Daten: | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Art.-Nr. | 181054 | 181055 | 181056 | 181058 | 181060 | 181062 | 181064 | 181065 | 181066 | 181068 |
| Ausführung | poliert | | | | | | | | | |
| Länge | 1,49 m | 1,74 m | 1,99 m | 2,24 m | 0,99 m | 1,24 m | 1,49 m | 1,74 m | 1,99 m | 2,24 m |
| Höhe | 10 mm | | | | | 11 mm | | | | |

| Technische Daten: | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Art.-Nr. | 181070 | 181072 | 181074 | 181075 | 181076 | 181078 | |
| Ausführung | poliert | | | | | | |
| Länge | 0,99 m | 1,24 m | 1,49 m | 1,74 m | 1,99 m | 2,24 m | |
| Höhe | 12 mm | | | | | | |

aquaPRO Gefälleprofil 2-teilig Edelstahl V2A poliert

Verarbeitung:

aquaPRO Gefälleprofil 2-teilig Edelstahl V2A poliert mit dreieckgelochten Stanzungsschenkel in das frische Klebebett einlegen und ausrichten. Es ist darauf zu achten, dass der dreieckgelochte Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachtelt wird. Der Gefällekeil (U-Profil) sollte mit **MS-dicht Montageklebstoff Polymer-Hybrid** am L-Profil befestigt werden. Die Profiloberkante sollte bündig mit der Fliese abschließen. Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden. Es ist eine Fugenmindestbreite zwischen Profil und Fliesen von ca. 1,5 mm frei zu lassen.

Verschmutzungen durch Mörtel oder Fliesenkleber sind sofort zu entfernen.

Ausführung:

hochwertiger Edelstahl V2A (1.4301), rostfrei

Materialbasis:

E = Edelstahl V2A Werkstoff-Nr. 1.4301=AISI 304 / IIIId nach DIN EN 10088-2

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 29.09.2021