

blizz-z Galavlies



Effektiver Schutz gegen Unkräuter – hohe Reißfestigkeit

Eigenschaften:

- Schnittkanten fransen nicht aus
- Spitzenreiter bei unseren Kundenbewertungen
- biologische Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel
- unterdrückt wirkungsvoll Unkrautwachstum und erschwert das Keimen und Festwurzeln von Unkrautsamen
- hohe Wasserdurchlässigkeit ca. 77 l/m²/s, keine Pfützenbildung
- feuchtigkeitsregulierend
- atmungsaktiv
- thermisch verfestigt, sehr belastbar
- UV-stabilisiert, verrottungsfest
- optimierte Faserstruktur reduziert Unkrautwuchs und Durchwucherung

Anwendungsbereiche:

- Blumen- und Staudenbeete
- Hecken und Bodendecker
- für Verlegung auf Böschungen
- Schutzlage unter Terrassen
- zur Überdeckung mit Kies, Splitt, Schotter, Lavagestein oder Mulch
- Stabilisierung und Trennlage unter Pflasterflächen, Garagenflächen, Stellflächen und Zufahrten
- Filterlage um Dränrohre, -schächte oder Rigolen

Technische Daten:			
Art.-Nr.	27110	27120	27130
Stärke	ca. 0,7 mm		
Flächengewicht	120 g/m ²		
Zugfestigkeit	längs: 8 kN/m quer: 8 kN/m		
Wasserdurchlässigkeit	ca. 77 l/m ² /s		
Stempeldurchdrückkraft	1.350 N		
GRK	2		

blizz-z Galavlies

Effektiver Schutz gegen Unkräuter – hohe Reißfestigkeit

Verarbeitung:

blizz-z Galavlies ausrollen, nebeneinander liegende Bahnen sollten sich ca. 10-15 cm überlappen an vorhandenen Pflanzen das **blizz-z Galavlies** mit einem Cuttermesser oder Schere x-förmig einschneiden und über die Pflanze streifen bei Neuanpflanzungen ebenfalls **blizz-z Galavlies** x-förmig einschneiden und das Pflanzgut einsetzen **blizz-z Galavlies** zum Schluss mit Kies, Mulch oder ähnlichen Material mindestens mit einer 5 cm dicken Schicht bedecken.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken.

Hinweise:

- Bei hartnäckigem Unkraut wie z. B. Quecke, Schachtelhalm, Ackerwinde, spitze Grashalme, Giersch uvm. ist es möglich, dass diese durch das Galavlies durchdringen können in diesen Fällen wäre durchaus eine zweite Lage Galavlies ratsam um die Wirkung des Vlieses optimal einzusetzen, empfiehlt es sich nach der Verlegung sofort mit Kies, Mulch oder ähnlichen Material zu bedecken.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 14.08.2023