

blizz-z Schutzvlies

Mechanisch verfestigtes Schutzvlies aus verrottungs-festem PP/PES-Nadelvlies - Schutz von Kunststoff- und Bitumenabdichtungen



Art.-Nr. 277020

Abmessung: 2,00 × 25 m VE: 1 Rolle

Eigenschaften:

- Trenn- /Schutzschicht zwischen Dachhaut und Drainageebene
- verrottungsfest
- Geotextilrobustheitsklasse: 2
- Stempeldurchdrückkraft: 1200 N
- Dicke: 2,70 mm

Einsatzgebiet:

- extensive Dachbegrünung
- intensive Dachbegrünung
- Umkehrdächer

Technische Eigenschaften:

Eigenschaft	Nominalwert
Masse je Flächeneinheit	ca. 300 g/m ²
Schichtdicke	ca. 2,70 mm
Höchstzugkraft längs/quer	ca. 5,0 kN/m / ca. 9,0 kN/m
Höchstzugkraftdehnung längs/quer	ca. 120 % / ca. 110 %
Stempeldurchdrückkraft (x-s)	ca. 1200 N
Charakteristische Öffnungsweite O ₉₀	ca. 0,18 mm
Beständigkeit gegen chemische Angriffe	gut
Nadeldetektiert	ja
GRK	3