


terraline T Drainagerinne feuerverzinkter Stahl



Besonders breite Ausführung für die Fassaden- und Terrassenentwässerung



Eigenschaften:

- optimale Stabilität durch installierte Verbindungsstege
- breitere Fläche zur Aufnahme maximaler Wassermengen
- entwässert durch Schlitze direkt in den Untergrund
- begehbar und rollstuhlbefahrbar

Anwendungsbereiche:

- Fassadenentwässerung
- Terrassenentwässerung
- für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

Art.-Nr.	341951	341961	341971	341952	341962	341972	341953	341963	341973	341955	341965	341975
Rinnenlänge	1,00 m											
Breite	150 mm											
Höhe	40 mm	60 mm	80 mm	40 mm	60 mm	80 mm	40 mm	60 mm	80 mm	40 mm	60 mm	80 mm
Stärke	1,5 mm											
Belastungsklasse	begehbar									K3 bis 300 kg		

Verarbeitung:

Die **terraline T Drainagerinne feuerverzinkter Stahl** muss auf einem geeigneten, tragfähigen und drainefähigen Untergrund verbaut werden. Bei Einbau auf einer Schotter-Tragschicht muss diese ausreichend verdichtet sein, um spätere Setzungen zu vermeiden. Die Rinne muss auf der Tragschicht aufliegen. Es gelten unsere Einbauvorschriften.

Berücksichtigen Sie beim Einbau der Drainagerinne auch die Angaben des Abdichtungsherstellers (z. B. für Bitumen oder Folien) und verlegen Sie zur Vorsicht z. B. Bautenschutzmatten. Hinterlegen Sie eine Schutzfolie (z. B. aus EPDM oder anderem geeigneten Material) mindestens in der Breite der Drainagerinne zwischen Rinne und Abdichtungsbahn, wenn Sie den Einbau auf einer abgedichteten Betonplatte umsetzen möchten. Nur so können Sie die Abdichtung dauerhaft schützen.

Materialbasis:

aus feuerverzinktem Stahl

Hinweise:

- Die Drainagerinnen können nach Maß abgelängt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass das Trennmedium (z.B. Sägeblatt, Trennscheibe usw.) absolut sauber ist bzw. keine Bestandteile anderer Metalle aufweist, da es sonst zu Korrosion kommen kann.
- Alle Schnittstellen (feuerverzinkter Stahl) müssen kalt nachverzinkt werden.

terraline T Drainagerinne feuerverzinkter Stahl

Besonders breite Ausführung für die Fassaden- und Terrassenentwässerung

- Generell empfehlen wir Maßanfertigungen ab Werk, da diese nachträglich ordnungsgemäß verzinkt werden.
- Staubpartikel anderer Metalle oder generelles Zuschneiden von Bauteilen mit Funkenflug auf das Produkt sind generell zu vermeiden. Entfernen Sie Staubpartikel mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Reinigen und Spülen Sie die Drainagerinnen regelmäßig aus, wenn diese unter Überdachungen oder Vordächern zum Einsatz kommen.
- Reinigen Sie die Produkte generell nicht mit starken Säuren oder Basen, sondern mit einem Besen und ggf. mit einem Hochdruckreiniger.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 07.08.2023